



Warszawa, dnia 22 czerwca 2022 r.

DAF/213-143/22/KR

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, zaprasza do składania ofert pn.:
„Wykonanie prac remontowych polegających na wymianie wykładziny i uzupełnieniu ubytków w podłodze.”

1. Zamawiający:

**Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 3,
02-362 Warszawa**

2. Opis przedmiotu zamówienia:

- I. Wykonanie dostawy i wymiany wykładzin wraz z przygotowaniem podłoża w 5 pokojach biurowych kierownictwa, sekretariacie i korytarzach o łącznej powierzchni ok. 195 m² na parterze w budynku przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3 w Warszawie.

Wykaz przewidzianych prac:

- demontaż starej wykładziny dywanowej,
- demontaż starych listew cokołowych,
- usunięcie luźnych elementów podłoża, uzupełnienie ubytków w podłożu,
- wyrównanie powierzchni masą naprawczą, przygotowanie podłoża pod ułożenie nowej wykładziny, podłoże powinno być równe o odpowiedniej wytrzymałości i przygotowane zgodnie z normami,
- jeśli stare podłoże będzie mocno uszkodzone usunięcie starego parkietu i bitumu oraz uzupełnienie poziomu posadzki masą szybkoschnącą ,
- uzupełnienie ubytków na ścianach po zerwanych cokołach,
- dostawa wykładziny w ilości 235 m² w dwóch kolorach,
- montaż wykładziny welurowej w rolce 4m na klej w dwóch wybranych kolorach,
- montaż obszytego cokołu z wykładziny welurowej na wysokość 10-12 cm,
- wywóz i utylizacja starych wykładzin, śmieci,
- dodatkowe prace konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

Zastosowana wykładzina dywanowa musi spełniać co najmniej następujące wymagania:

1. skład: 100% poliamid 6.6 lub produkt równoważny,
2. struktura: welurowa niskostrzyżona,
3. format: rolka szerokości min. 4 m
4. klasa palności min: Cfl-s1
5. gramatura runa min.: 800 g/m²
6. gęstość taftowania min.: 450 000/m²

7. wysokość całkowita min.: 8,7mm
8. rodzaj podłoża: tekstylny texback super
9. kolor: do uzgodnienia po przedstawieniu próbek min. 40 kolorów w tym min 6 kolorów szarości, wzory gładkie
10. Cokoły z obszytych pasków z wykładziny o wysokości 10-12 cm.

II. Wykonanie dostawy i wymiany wykładzin oraz montaż wycieraczek w korytarzu głównym na parterze o łącznej powierzchni ok. 105 m², na parterze w budynku przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3 w Warszawie.

Wykaz przewidzianych prac:

- demontaż starej wykładziny dywanowej,
- demontaż starych listew cokołowych,
- usunięcie luźnego parkietu, uzupełnienie ubytków w podłożu,
- wyrównanie powierzchni masą naprawczą, przygotowanie podłoża pod ułożenie nowej wykładziny, podłoga powinno być równe o odpowiedniej wytrzymałości i przygotowane zgodnie z normami,
- jeśli stare podłozie będzie mocno uszkodzone usuniecie starego parkietu i bitumu oraz uzupełnienie poziomu posadzki masą sztykoszącą,
- uzupełnienie ubytków na ścianach po zerwanych cokołach,
- dostawa wykładziny w ilości 120 m² w dwóch kolorach,
- dostawa wycieraczki w ilości 32,80 m² w 1 kolorze,
- montaż wykładziny na klej w dwóch wybranych kolorach,
- montaż wycieraczki w wyznaczonych miejscach,
- montaż cokołu z wykładziny na wysokość 10-12 cm,
- montaż listew progowych na łączeniach
- wywóz i utylizacja starych wykładzin, śmieci,
- dodatkowe prace konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

Zastosowana wykładzina dywanowa musi spełniać co najmniej następujące wymagania:

1. skład: 100% poliamid 6
2. struktura: pętelkowa
3. format: płytki 50x50
4. klasa palności min: Bfl-s1
5. gramatura runa min.: 580 g/m²
6. gęstość taktowania min.: 190 000/m²
7. wysokość całkowita min.: 5,8 mm
8. rodzaj podłoża: bitumiczny
9. kolor: do uzgodnienia po przedstawieniu próbek min. 40 kolorów w tym min 6 kolorów szarości, wzory: melanz i linearne
10. Cokoły z obszytych pasków z wykładziny o wysokości 10-12 cm.

Zastosowana wycieraczka musi spełniać co najmniej następujące wymagania:

1. skład: 100% poliamid BCF, w 75% z Econyl Nylonu
2. struktura: pętelkowa cięta
3. format: rolka 2,05 x 27,5m
4. klasa palności min: Bfl-s1



Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

5. gramatura runa min.: 670 g/m²
6. gęstość taftowania min.: 32 000/m²
7. wysokość całkowita max.: 9 mm
8. rodzaj podłoża: winylowy
9. kolor: do uzgodnienia po przedstawieniu próbek min. 8 kolorów w tym min 3 kolory szarości, wzory: prążkowany

UWAGA: przed złożeniem oferty podane metraże należy zweryfikować!

W celu wizji lokalnej proszę o kontakt e-mail na adres k.ryczywolska@gios.gov.pl

Oferta powinna zawierać karty techniczne produktów.

3. Termin wykonania zamówienia:

Wykonanie usługi 8 tygodni od dnia podpisania umowy

4. Miejsce realizacji zamówienia:

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3, 02-362 Warszawa,

5. Termin składania ofert:

Oferty należy złożyć do dnia 28 czerwca 2022 r. do godziny 13.00

6. Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty:

Formularz ofertowy należy przesłać w formie elektronicznej na adres: k.ryczywolska@gios.gov.pl lub złożyć w siedzibie GIOŚ.

7. Opis kryteriów oceny ofert, ich waga i sposób oceny:

W niniejszym zapytaniu ofertowym oferty będą oceniane na podstawie kryterium najniższej ceny. Z uwagi na charakter zamówienia nie stosuje się klauzul społecznych.

8. Osoby wskazane do kontaktu:

Katarzyna Ryczywolska, tel. 22 369 25 09, k.ryczywolska@gios.gov.pl

9. Informacje dotyczące RODO:

Zamawiający oświadcza że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

10. Załączniki:

- 1) Formularz ofertowy
- 2) Projekt umowy

Zatwierdził:

Z-ca DYREKTORA
Departamentu Administracyjno-finansowego

Doroja Król

(podpis Kierownika Komórki merytorycznej)

Naczelnik
Wydziału Inwestycji i Remontów

Sporządził:

22.06.2022

Katarzyna Ryczywolska

Data, podpis

