

Warszawa, 23.12.2020 r.

## Zapytanie w sprawie rozeznania rynku

Departament Monitoringu Środowiska GIOŚ zamierza zrealizować zamówienie pn: „*Zakup i dostawa aparatury pomiarowej do monitoringu hałasu. Część 2. Zadanie 2 - Zakup mobilnych stacji monitoringu hałasu – pojazdy do przewożenia kontenerów pomiarowych*” finansowane ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W związku z powyższym zwracamy się do potencjalnych Wykonawców o oszacowanie kosztów wykonania ww. zadania, wypełnienie Formularza cenowego oraz odesłanie w terminie do dnia 30.12.2020 r. do godz. 12.00 na adres sekretariatdm@gios.gov.pl.

Zapytanie niniejsze nie jest zapytaniem ofertowym i nie prowadzi do zawarcia umowy.

### I. Zakres przedsięwzięcia:

#### Kod CPV:

34144000-8 pojazdy silnikowe specjalnego zastosowania

34110000-1 samochody osobowe

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę 20 samochodów typu minivan z hakiem do przewożenia kontenerów pomiarowych.

| Lp. | Wymagania minimalne                                                                                                                                                |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Fabrycznie nowy, nieużywany pojazd, rok produkcji: 2021, niezarejestrowany i nieobciążony prawami osób lub podmiotów trzecich                                      |
| 2.  | Pojazd musi być zatankowany przy przekazywaniu Zamawiającemu co najmniej do połowy objętości zbiornika na paliwo                                                   |
| 3.  | Wykonawca przekaze Zamawiającemu niezbędne dokumenty potwierdzające zarejestrowanie pojazdów, oraz komplet kluczyków (i/lub pilotów)                               |
| 4.  | Pojazd o nadwoziu zamkniętym typu kombi van lub minivan, z pięciosobową kabiną, 5-drzwiowy, tylna klapa uchylna do góry, przeszklona, wszystkie drzwi przeszklone, |
| 5.  | Rozstaw osi nie mniejszy niż 2975 mm, wysokość pojazdu nie większa niż 1900 mm                                                                                     |
| 6.  | Dopuszczalna masa całkowita 2750 kg                                                                                                                                |



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.  | Masa ciągniętej przyczepy bez hamulca min 730 kg                                                                                                                                                                                                                  |
| 8.  | Masa ciągniętej przyczepy z hamulcem min 1100 kg                                                                                                                                                                                                                  |
| 9.  | Silnik spalinowy: pojemność min 1199 cm <sup>3</sup> , benzyna, turbodoładowany, spełniający co najmniej normę emisji spalin EURO – 6.3, o maksymalnej mocy silnika nie mniejszej niż 96 kW.                                                                      |
| 10. | Emisja dwutlenku węgla na poziomie nie wyższym niż 180 g/km                                                                                                                                                                                                       |
| 11. | Średnie spalanie paliwa (wg. danych producenta) na poziomie nie przekraczającym 8 l/100km                                                                                                                                                                         |
| 12. | Prędkość maksymalna nie mniejsza niż 170 km/h                                                                                                                                                                                                                     |
| 13. | Skrzynia automatyczna                                                                                                                                                                                                                                             |
| 14. | Układ kierowniczy ze wspomaganie                                                                                                                                                                                                                                  |
| 15. | Zamawiający dopuszcza aby Wykonawca sam przedstawił w ofercie ilość pojazdów oferowanych w dostępnym kolorze. Zamawiający dopuszcza samochody w różnych kolorach za wyjątkiem koloru: zielonego, czerwonego, granatowego, różowego, fioletowego oraz ich odcieni. |
| 16. | System bezkluczykowy                                                                                                                                                                                                                                              |
| 17. | Relingi dachowe                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 18. | Dolna osłona silnika i skrzyni biegów. Stalowa lub aluminiowa                                                                                                                                                                                                     |
| 19. | Kolumna kierownicy z możliwością regulacji w płaszczyznach<br>górze – dół, przód – tył.                                                                                                                                                                           |
| 20. | Kierownica wielofunkcyjna                                                                                                                                                                                                                                         |
| 21. | Aktywny tempomat                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 22. | System wspomagający pokonywanie podjazdów                                                                                                                                                                                                                         |
| 23. | System kontroli trakcji – ESP                                                                                                                                                                                                                                     |
| 24. | System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania - ABS                                                                                                                                                                                                       |
| 25. | System monitorowania ciśnienia w oponach                                                                                                                                                                                                                          |
| 26. | System monitorowania martwego pola                                                                                                                                                                                                                                |
| 27. | System monitorowania ruchu poprzecznego                                                                                                                                                                                                                           |
| 28. | Kamera cofania, przednie i tylne czujniki parkowania – fabrycznie montowane. Tylne czujniki automatycznie dezaktywowane w przypadku holowania przyczepy                                                                                                           |

|     |                                                                                                                                                                               |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29. | Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia                                                                                                                           |
| 30. | System utrzymania pasa ruchu                                                                                                                                                  |
| 31. | Czujnik zmierzchu – automatyczne światła                                                                                                                                      |
| 32. | Czujnik deszczu                                                                                                                                                               |
| 33. | Lusterka zewnętrzne podgrzewane, regulowane elektrycznie                                                                                                                      |
| 34. | Lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne                                                                                                                                       |
| 35. | Schowki pod podłogą                                                                                                                                                           |
| 36. | Podgrzewana szyba przednia                                                                                                                                                    |
| 37. | Podgrzewane fotele przednie                                                                                                                                                   |
| 38. | Centralny zamek sprzężony z autoalarmem , sterowany z pilota lub kluczyka pojazdu. Immobiliser.                                                                               |
| 39. | Klimatyzacja z regulacją elektroniczną/automatyczną temperatury, regulacją intensywności nawiewu oraz możliwością pracy w obiegu zamkniętym                                   |
| 40. | Radioodbiornik montowany na linii fabrycznej wyposażony, co najmniej w 6 głośników, ekran dotykowy, moduł WiFi, moduł nawigacji i wyposażony w zestaw głośnomówiący Bluetooth |
| 41. | Gniazda elektryczne 12 V w kabinie z dostępem z siedzeń z przodu i z tyłu                                                                                                     |
| 42. | Gniazdo 230V w przestrzeni pasażerskiej                                                                                                                                       |
| 43. | Elektryczne sterowanie szyb drzwi przednich i tylnych                                                                                                                         |
| 44. | Szyba tylnej klapy: otwierana, ogrzewana i przyciemniona                                                                                                                      |
| 45. | Tylne szyby boczne 2 rzędu siedzeń , przestrzeni bagażowej przyciemnione                                                                                                      |
| 46. | Światła do jazdy dziennej wykonane w technologii LED                                                                                                                          |
| 47. | Przednie światła przeciwmgłowe z oferty producenta pojazdów, posiadające homologację, wbudowane w zderzak, spojler lub światła zintegrowane z lampami zespolonymi             |
| 48. | Przednie i boczne poduszki kierowcy i pasażerów, kurtyny powietrzne.                                                                                                          |
| 49. | Fotel kierowcy z możliwością regulacji odległości od kierownicy, wysokości siedziska, pochylecia oparcia, wysokości zagłówka, regulacja odcinka lędźwowego, podłokietnik      |
| 50. | Fotele indywidualne w drugim rzędzie siedzeń                                                                                                                                  |
| 51. | Stoliki z tyłu przednich foteli                                                                                                                                               |




|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 52. | Konsola centralna pomiędzy fotelami kierowcy i pasażera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                      |
| 53. | Schowek ponad głowami przestrzeni pasażerskiej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                      |
| 54. | Tapicerka w kolorach stonowanych (ciemnych), trwała i łatwa do czyszczenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      |
| 55. | Przestrzeń bagażowa pojazdu wyposażona w składaną żaluzję lub roletę                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                      |
| 56. | Uchwyty w przestrzeni bagażowej umożliwiające zabezpieczenie ładunku podczas transportu                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                      |
| 57. | Siatka zabezpieczająca, oddzielająca przestrzeń bagażową                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |
| 58. | Komplet dywaników gumowych dla I-go i II-go rzędu siedzeń, gumowa mata bagażnika, gaśnica, trójkąt odblaskowy, apteczka, linka holownicza min. 5 m i wytrzymałość: 5 ton oraz kamizelka odblaskowa                                                                                                                                                                                               |                                                                                                      |
| 59. | Zestaw 4 kół z ogumieniem zimowym z oferty producenta pojazdu na obręczach stalowych z kołpakami lub aluminiowych. Dodatkowo śruby lub nakrętki jeżeli są wymagane do montażu zestawu kół. Zamawiający nie dopuszcza opon bieżnikowanych                                                                                                                                                         |                                                                                                      |
| 60. | Pojazd musi być wyposażony w pełnowymiarowe koło zapasowe identyczne z kołami (obroż + opona) lub koło dojazdowe zgodnie z ofertą handlową producenta pojazdów                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                      |
| 61. | Gwarancja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | na lakier: min. 36 miesięcy                                                                          |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | na mechaniczną: min. 36 miesięcy                                                                     |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | większy zakres dodatkowo punktowany na perforację nadwozia: min. 60 miesięcy                         |
| 62. | Przeglądy serwisowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bezpłatny przegląd serwisowy po 1 roku lub przebiegu 15.000 km .Zakres zgodny z wytycznymi serwisu . |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bezpłatny przegląd serwisowy po 2 roku lub przebiegu 30.000 km .Zakres zgodny z wytycznymi serwisu   |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bezpłatny przegląd serwisowy po 3 roku lub przebiegu 45.000 km .Zakres zgodny z wytycznymi serwisu   |
| 63. | Pakietowe ubezpieczenie na rok: OC zgodnie z obowiązującymi przepisami.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                      |
| 64. | Pojazd musi być wyposażony w automatycznie wypinany hak holowniczy z wiązką elektryczną "13 PIN" (dodatkowo przejściówka 13 PIN na 7 PIN), kula haka zamykana na klucz. Stosowany jako oryginalny hak przez producentów samochodów. Homologacja europejska                                                                                                                                       |                                                                                                      |
| 65. | Pojazd musi być wyposażony dodatkowo w:<br><br>Niezabudowana przenośna drukarka kolorowa atramentowa z wbudowanym akumulatorem. Obsługiwany format nośników: A4,A5,A6,B5. Podajnik papieru min. 50 arkuszy. Szybkość druku w kolorze min 19 stron/min. maksymalna rozdzielczość druku 1200x1200dpi. Interfejs USB/WiFi, wbudowany wyświetlacz. Szerokość maksimum 370mm, wysokość maksimum 70mm. |                                                                                                      |



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Umieszczona w dedykowanej torbie lub plecaku. Dodatkowo 3 komplety tuszy. Instrukcja obsługi i oprogramowanie w języku polskim. Gwarancja minimum 3 lata.                                                                                                                                                                                                              |
| 66. | Niezabudowany dalmierz laserowy. Dokładność pomiaru $\pm 1,5$ mm. Klasa lasera 2. Zasięg od minimum 0,1m, do minimum 115m. Ochrona przed pyłem i wilgocią IP54. Pomiar w każdym otoczeniu I przy każdym świetle – wbudowana kamera I funkcja “zoom”. Wyświetlacz IPS. Pokrowiec, ładowarka, akumulator, instrukcja obsługi w języku polskim. Gwarancja minimum 3 lata. |

**II. Termin realizacji zamówienia: 5 miesięcy od dnia podpisania umowy.**

**Dyrektor Departamentu  
Monitoringu Środowiska**  
  
**mgr Anna Katarzyna Węca**  
**Pełnomocnik ds. realizacji Projektu MAO**

